

Cisco Small Business 100 Series Unmanaged Switch SF 100D-08 (SF100D-08-EU)
Cisco Small Business 100 Series Unmanaged Switch SF 100D-08 - Přepínač - neřízený - 8 x 10/100 - desktop - napájení DC

Přepínače řady Cisco 100 zajišťují výkonnou síť a flexibilitu bez složitosti vhodnou pro malé firmy. Bez instalačního softwaru a nutnosti konfigurace získáte cenově dostupnou, spolehlivou síť, která pracuje ihned po zapojení.



Prodejní argumenty

Možnost volby mezi připojením typu Fast Ethernet
Instalace během několika minut, bez nutnosti instalace a či konfigurace softwaru
Automatická detekce kabelu, nemusíte se obávat, že použijete špatný kabel
Automatické zjišťování rychlosti a plný a poloviční duplex pomáhá zajišťovat nejvhodnější rychlost sítě
Funkce Quality of Service umožňuje určení priority síťového provozu pro co nejvyšší výkon nejdůležitějších aplikací
Provedení bez větráku, takže přepínače pracují tiše a neruší
Kompatibilita se síťovými zařízeními ostatních výrobců

Vlastnosti produktu

Vysoce výkonné funkce
S výkonem za dostupnou cenu urychlíte síť a získáte kapacitu pro podporu širokopásmových aplikací.

Podpora výkonných technologií
Vestavěná funkce zajištění kvality služby (QoS) ve všech modelech pomáhá udržovat konzistentní výkon sítě a umožňuje bezproblémový provoz aplikací.

Ekologické řešení
Optimalizuje využití elektrické energie, aniž by došlo ke snižování výkonu.

Cenová dostupnost
Navrženo speciálně pro menší firmy, které potřebují základní síť s automatizovanými funkcemi, které lze zprovoznit během několika minut.

Snadné použití
Pracuje hned po vybalení, není nutný žádný instalační software ani konfigurace.

Hlavní specifikace

Popis výrobku	Cisco Small Business 100 Series Unmanaged Switch SF 100D-08 - přepínač - 8 porty - neřízený - desktop
Typ zařízení	Přepínač - 8 porty - neřízený
Provedení skříně	Desktop
Porty	8 x 10/100
Výkon	Přepojovací kapacita: 1.6 Gbps Výkon přeposílání (velikost balíku 65 bajtů): 1.2 Mpps
Velikost MAC Address Table	8000 záznamů
Charakteristiky	Ovládání průtoku, přepojování na 2. vrstvě, automatické vyjednávání, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), fronta s váženou cyklickou obsluhou, Quality of Service (QoS), bez ventilátoru
Vyhovující standardům	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Napájení	DC 12 V 500 mA (provozní)
Rozměry (ŠxHxV)	13 cm x 13 cm x 2.7 cm
Váha	377 g
Lokalizace	Evropa
Záruka výrobce	Omezená záruka po dobu životnosti

Rozšířená specifikace

Obecně	
Typ zařízení	Přepínač - 8 porty - neřízený

Provedení skříně	Desktop
Porty	8 x 10/100
Výkon	Přepojovací kapacita:1.6 Gbps Výkon přeposílání (velikost paketu 65 bytů):1.2 Mpps
Velikost MAC Address Table	8000 záznamů
Charakteristiky	Ovládání průtoku,přepojování na 2. vrstvě,automatické vyjednávání,auto-uplink (auto MDI/MDI-X),fronta s váženou cyklickou obsluhou,Quality of Service (QoS),bez ventilátoru
Vyhovující standardům	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3x
Indikátory stavu	Systém,odkaz/aktivita
Rozšíření / Konektivita	
Rozhraní	8 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Napájení	
Napájecí zařízení	Adaptér - externí
Požadované napětí	DC 12 V
Nutný elektrický proud	500 mA (provozní)
Různé	
Šířka	13 cm
Hloubka	13 cm
Výška	2.7 cm
Váha	377 g
Vyhovující standardům	CSA,UL,UL 60950,CSA C22.2,FCC CFR47 Part 15,FCC Part 15 A
Lokalizace	Evropa
Záruka výrobce	
Servis a podpora	Omezená záruka po dobu životnosti
Servis a podpora - podrobnosti	Omezená záruka - výměna - po dobu životnosti výrobku Omezená záruka - napájecí zdroje a ventilátory - 1 rok Technická podpora - konzultace po telefonu - 1 rok Aktualizace nových verzí - 1 rok
Parametry životního prostředí	
Min provozní teplota	0 °C
Maximální provozní teplota	40 °C
Provozní rozsah vlhkosti	10 - 90% (nekondenzující)
Minimální úložná teplota	-20 °C
Maximální úložná teplota	70 °C
Skladovací rozsah vlhkosti	10 - 90% (nekondenzující)

* naše společnost nezodpovídá za chyby v informacích o produktu