

ORU 1 SIS

SLOUPKOVÝ OPTICKÝ ROZVÁDĚČ PILLAR OPTICAL DISTRIBUTION BOX

CZ Optický rozváděč ORU 1 SIS je konstruován jako univerzální pilířový rozváděč s výklopným rámem pro montáž až 4 ks kazetových modulů SAFeTNET, pro ukončení nebo k propojení optických kabelů zafouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE chráničích. Konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití ve vnitřním tak i venkovním prostředí. Rozváděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu.

- Kapacita optických svárů max. 144 ks
- Kapacita připojených účastníků max. 48 (2 vlákna na účastníka)
- Počet kazetových modulů SAFeTNET max. 4 ks
- Uložení rezervy optického vlákna 2,15 m
- Možnost instalace konektorového panelu pro měření
- Podstavec ve variantách v = 300, 500, 600, 700, 900 mm
- Možnost osazení oválné průchodky pro nedělitelný kabel (tzv. „OMEGA“)

EN The optical distribution box ORU 1 SIS is designed as a multi-purposed pillared street cabinet with hinged rack for assembly up to 4 splice tray modules SAFeTNET for terminating or connecting of optical cables in micro-ducts or HDPE protecting pipes. Its construction enables using indoors and outdoors as well. It is installed in an open area in trench.

- Maximum capacity 144 optical splices
- Maximum connected capacity 48 subscribers (2 fibers for a subscriber)
- Maximum number of splice modules SAFeTNET 4 pcs.
- Placement of optical fiber reserve, length 2.15 m
- Possibility of connector panel installation for measurement
- Different versions of the basement, high 300, 500, 600, 700, 900 mm
- Possibility of oval bushing installation for undivided cable (so-called „OMEGA“)

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Průchodky	4× pryžová průchodka ø 30 mm 3× pryžová průchodka ø 50 mm
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	PREPREG SMC
Materiál – průchodky	PA6/PVC
Materiál – kovové části	Hliník
Rozměry	1200 × 390 × 350 mm
Hmotnost	39 kg

Bushings	4× rubber bushing ø 30 mm 3× rubber bushing ø 50 mm
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PREPREG SMC
Material – bushings	PA6/PVC
Material – metallic parts	Aluminium
Dimensions	1200 × 390 × 350 mm
Weight	39 kg



ZEMNÍ ZÁKLADNA / UNDERGROUND BASE

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / RECOMMENDED ACCESSORIES

Moduly kazet	Splice tray modules
Další příslušenství na str. 060–062, 067, 070	Another accessories on the pages 060–062, 067, 070

OBJEDNACÍ KÓDY / ORDER CODES

Objednací kód / Order Code	Poznámky / Notes
8507.00/000SF	ORU 1 SIS
Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.	